

*Ihr Fachhändler ...*



[www.mot-muehlhausen.de](http://www.mot-muehlhausen.de)

**Mühlhäuser Oberflächentechnik GmbH**

Schleifmittel | Maschinen | Werkzeuge | Zubehör | Maschinenverleih



99974 Mühlhausen | Rosenhof 2 | Tel.: 0 36 01 / 40 10 6 - 0 | Fax: 0 36 01 / 40 10 6 - 9 | E-Mail [info@mot-muehlhausen.de](mailto:info@mot-muehlhausen.de)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns Ihnen unser neues Angebot für Schleifmittel im Parkett- und Fußbodenbereich zu überreichen. **"Neu"** in unserem Produktsortiment sind Lacke, -Farben, -Öle und Beizen sowie das benötigte Zubehör für das perfekte Finish.

Möchten Sie detaillierte Informationen zu diesen Produkten haben dann rufen Sie uns unter der oben genannten Telefonnummer an und lassen Sie sich fachkundig beraten.

### Schleifbänder für Walzenschleifmaschinen

	Produktbeschreibung	Korn
	Schleifband 200 x 551 mm oder 200 x 550 mm Normalkorund Gewebe KK504X	120
		100
		80
		60
		50
		40
		36
		KK504X 200 x 551 mm
<b>KK504X 200 x 550 mm</b>	<b>24</b>	
KK211X 200 x 551mm	16	

Lagerware Lieferzeit ca. 2-6 Tage-Zwischenverkauf vorbehalten **VPE: 10 Stück, Mindestbestellmenge 10 Stück**

KK504X: Trägermaterial stabiles X-Gewebe, Vollkunstharzbindung, Korund, halboffen gestreut.

Farbe: rotbraun

KK211X: Trägermaterial stabiles X-Gewebe, Vollkunstharzbindung, Korund, offen gestreut.

	Produktbeschreibung	Korn
	Schleifband 200 x 750 mm Normalkorund Gewebe KK504X	120
		100
		80
		60
		50
		40
		36
		30
	KK711 X Gewebe	30
KK504 X Gewebe	24	
KK211 X Gewebe	16	

Lagerware Lieferzeit ca. 2-6 Tage-Zwischenverkauf vorbehalten **VPE: 10 Stück, Mindestbestellmenge 10 Stück**

KK504X: Trägermaterial stabiles X-Gewebe, Vollkunstharzbindung, Korund, halboffen gestreut, Farbe: rotbraun.

KK211X: Trägermaterial stabiles X-Gewebe, Vollkunstharzbindung, Korund, offen gestreut.

KK711X: Trägermaterial stabiles X-Gewebe, Vollkunstharzbindung, Korund, offen gestreut, Farbe rotbraun.

	Produktbeschreibung	Korn
	Schleifband 200 x 750 mm Zirkonkorund Gewebe ZK 713X	120
		100
		80
		60
		50
		40
		36
		24

Lagerware Lieferzeit ca. 2-6 Tage-Zwischenverkauf vorbehalten **VPE: 10 Stück, Mindestbestellmenge 10 Stück**

ZK 713X: Robustes Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung, Zirkon-Korund, offen gestreut, geringe Kosten durch hohe Leistung, kühler Schliff, lange Standzeit, kontinuierliche Selbstschärfung, aggressive Schleifleistung bereits bei geringem Anpressdruck.

	Produktbeschreibung	Korn
	Schleifband 200 x 750 mm Keramikkorn Gewebe XK870X	120
		100
		80
		60
		50
		40
		36
		24


Fertigungsware Lieferzeit ca. 2 Wochen nach Auftragseingang bei Erstbestellung, bei Folgebestellung:

Lagerware, Lieferzeit ca. 2-6 Tage-Zwischenverkauf vorbehalten. **VPE: 10 Stück, Mindestbestellmenge 10 Stück**

XK 870X: Robustes Polyestergewebe (X-Träger), Vollkunstharzbindung, Keramikkorn, geschlossen gestreut, Farbe: rot, Keramikkorn ist für die Bearbeitung extrem harter Werkstückoberflächen entwickelt worden.

Überzeugt durch einen aggressiven Schliff mit außerordentlichen Standzeiten aufgrund seiner kontinuierlichen Selbstschärfung und ist Öl- und Wasserfest.


## Scheiben für den Randmeister oder Trio

Schleifscheiben(geschlitzt) 150 x 8 mm		
		
T o p  A n g e b o t	Korn	Bezeichnung
	100 , 120	KP508E
	80	KP508E
	60	KP508E
	50	KP508E
	40	KP508E
	36	KP508E
	24	KP508E
	36	KK211X
	24	KK211X
16	KK211X	

VPE KK211X: P16-P36 = 25 Stück  
 VPE KP508E: P24 = 25 Stück, P36-P120 = 50 Stück  
 Lagerware, Lieferzeit ca. 2-6 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten.

### Mindestbestellmenge 1 Verpackungseinheit



KP508E: E-Papier, Vollkunstharzbindung, Korund halboffen gestreut.  
 KK211X: Trägermaterial: stabiles X-Gewebe, Vollkunstharzbindung, Korund, offen gestreut,

Schleifscheiben(geschlitzt) 178 x 22 mm		
		
T o p  A n g e b o t	Korn	Bezeichnung
	100 , 120	KP508E
	80	KP508E
	60	KP508E
	50	KP508E
	40	KP508E
	36	KP508E
	24	KP508E
	36	KK211X
	24	KK211X
16	KK211X	



VPE KK211X: P16-P36 = 25 Stück,  
 VPE KP508E: P24 = 25 Stück, P36-P120 = 50 Stück  
 Lagerware, Lieferzeit ca. 2 - 6 Tage , Zwischenverkauf vorbehalten!

### Mindestbestellmenge 1 Verpackungseinheit

KP508E: E-Papier, Vollkunstharzbindung, Korund halboffen gestreut.  
 KK211X: Trägermaterial: stabiles X-Gewebe, Vollkunstharzbindung, Korund, offen gestreut,  
 Farbe: rotbraun.

Schleifscheiben Klett 150 mm Ø, ungelocht		
		Normalkorund  alternativ Zirkonkorund (siatop)
E d i e n r  M A O n T g e G b m o b t H	Korn	Bezeichnung
	100, 120	KP 510K
	80	KP 510K
	60	KP 510K
	50	KP 510K
	40	KP 510K
	36	VC153
	24	VC 153
	24	BS 118
16	BS 118	

**VPE:** 50 Stück **VPE: BS 118:** P16 = 25 Stück  
Lagerware, Lieferzeit ca. 2-6 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten.  
**Mindestbestellmenge 1 Verpackungseinheit**

Schleifscheiben Klett 150 x 8 mm Ø		
		Normalkorund  alternativ Zirkonkorund (siatop)
n g e b o t  d e r  M O T	Korn	Bezeichnung
	100, 120	KP 510K
	80	KP 510K
	60	KP 510K
	50	KP 510K
	40	KP 510K
	36	VC 153
	24	VC 153
	24	BS 118
16	BS 118	



**VPE:** 50 Stück **VPE: BS 118:** P16 = 25 Stück  
Lagerware, Lieferzeit ca. 2-6 Tage, nach Auftragsingang, Zwischenverkauf vorbehalten.  
**Mindestbestellmenge 1 Verpackungseinheit**

KP 510K: Stabiles E-Papier mit Velours-Klettbelag, Vollkunstharzbindung, Korund, offen bis halboffen gestreut, Farbe: rotbraun.




VC 153: Stabiles E-Papier, Kunstharzbindung, Korund, geschlossen gestreut, Farbe: rotbraun.

BS 118: Kombination F-Papier velours-kletthaltend, Kunstharzbindung antistatisch, Siliciumcarbid, geschlossen gestreut, Farbe: schwarz.

Alternativ- siatop 1815 Zirkonkorund: stabiles F-Papier, Vollkunstharzbindung mit schleifaktivem Wirkstoff, Zirkonkorund geschlossen gestreut, Farbe: blau.

Schleifscheiben Klett 180 mm Ø, ungelocht		
		Normalkorund
		alternativ Zirkonkorund (siatop)
E d i e n r  M A O n T g e G b m o b t H	Korn	Bezeichnung
	100	VC 153
	80	VC 153
	60	VC 153
	50	
	40	VC 153
	36	VC 153
	24	VC 153
	24	BS 118
	16	BS 118

**VPE:** P16-P40 = 25 Stück, P 50-120 = 50 Stück; **VPE siatop:** 50 Stück  
 Lagerware, Lieferzeit ca. 2-6 Tage, nach Auftragseingang, Zwischenverkauf vorbehalten.  
**Mindestbestellmenge 1 Verpackungseinheit**

Schleifscheiben Klett 180 x 22 mm Ø		
		Normalkorund
		alternativ Zirkonkorund (siatop)
E d i e n r  M A O n T g e G b m o b t H	Korn	Bezeichnung
	100,12	VC 153
	80	VC 153
	60	VC 153
	50	
	40	VC 153
	36	VC 153
	24	VC 153
	24	BS 118
	16	BS 118

**VPE:** P16-P40 = 25 Stück und P 50 - P120 = 50 Stück; **VPE siatop:** 50 Stück  
 Lagerware, Lieferzeit ca. 2-6 Tage, nach Auftragseingang, Zwischenverkauf vorbehalten.  
**Mindestbestellmenge 1 Verpackungseinheit**



**KP 510K:** Stabiles E-Papier mit Velours-Klettbelag, Vollkunstharzbindung, Korund, offen bis halboffen gestreut, Farbe: rotbraun.

**VC 153:** Stabiles E-Papier, Kunstharzbindung, Korund, geschlossen gestreut, Farbe: rotbraun.

**BS 118:** Kombination F-Papier velours-kletthaftend, Kunstharzbindung antistatisch, Siliciumcarbid, geschlossen gestreut, Farbe: schwarz.

**Alternativ- siatop 1815 Zirkonkorund:** stabiles F-Papier, Vollkunstharzbindung mit schleifaktivem Wirkstoff, Zirkonkorund geschlossen gestreut, Farbe: blau.

Für leistungsorientierten Abtrag im Grob- und Mittelkornbereich.

Schleifscheibe Klett 200 mm Ø, ungelocht, für Trio			
	Normalkorund 	Zirkonkorund 	
Korn	Bezeichnung	Bezeichnung	
100,120	KP 510K	BW 184	
80	KP 510K	BW 184	
60	KP 510K	BW 184	
50	<del>KP 510K</del>	ZK 713K	
40	KP 510K	ZK 713K	
36	VC153 VEL	ZK 713K	
24	VC153 VEL	ZK 713K	
16	KT82X Klett		

**VPE:** P16-36 = 25 Stück, **VPE:** P40-80 = 50 Stück, **VPE:** P100-120 = 100 Stück, **VPE siatop:** 50 Stück  
Lagerware, Lieferzeit ca. 2-6 Tage nach Auftragseingang, Zwischenverkauf vorbehalten.


**Mindestbestellmenge 1 Verpackungseinheit**

KP 510K: Stabiles E-Papier mit Velours-Klettbelag, Vollkunstharzbindung, Korund, offen bis halboffen gestreut, Farbe: rotbraun.

VC 153: Stabiles E-Papier, Kunstharzbindung, Korund, geschlossen gestreut, Farbe: rotbraun.

BW/RB: Stabiles E-Papier, Kunstharzbindung, Korund, geschlossen gestreut, Farbe: rotbraun.

BS 118: Kombination F-Papier velours-klett haftend, Kunstharzbindung antistatisch, Siliziumcarbit, geschlossen gestreut, Farbe: schwarz.

Hochleistungsscheibe Keramik Korn XK870K, Klett haftend, ungelocht		
	Durchmesser	Korn
	150 mm	60
	150 mm	80
	150 mm	120


Kornart: VSM Keramik Korn / Korund  
Trägermaterial: Robustes Polyestergewebe

Das VSM-Keramik Korn ist für die Bearbeitung extrem harter Werkstückoberflächen entwickelt worden und überzeugt durch einen aggressiven Schliff. Die schleifaktive TopSize Schicht reduziert zusätzlich die Bearbeitungstemperatur am Werkstück.

**Scheiben mit Mittelloch bitte auf Anfrage.**

VPE=50 Stück, MBM=1 VPE, Lieferzeit ca. 2-6 Arbeitstage nach Auftragseingang!

**Schleifscheiben für die Einscheibenmaschine**

	Stahl - Widia - Splitt - Scheibe	
	Korn	Durchmesser
	K 14, 24, 36	406 mm
	K 14, 24, 36	375 mm
VPE: 1 Stück, Zwischenverkauf vorbehalten!		
Lagerware, Lieferzeit ca. 2-6 Tage nach Auftragseingang		

Widia - Splitt - Scheibe: Stahlsteller mit Widia - Splitt zum Anschleifen von Anhydrit-Estrichen, Versiegelungen, Beschichtungen, entfernen von kleinen Estrichüberständen und Klebstoffresten.

**Hinweis: Festgesetzte Reste an der Scheibe sofort mit der Drahtbürste entfernen!**


### Doppelseitige Scheiben für alle Fußböden ( Holz, Beton, Anhydrit-Estriche, usw.)

	Bezeichnung	
	Qualität	Korn
	CC 311	100/120
	CC 311	80
	CC 311	60
	CC 311	50
	CC 311	40
	CC 311	36
	CC 311	30
	CC 311	24
	CC 311	16
	CC 311	12

CC311: Korn 12 Robust Siliziumcarbid, halboffen gestreut, Farbe: dunkelgraues X-Gewebe, Korn 16-120 stabiles F-/E-Papier, Kunstharzbindung,


VPE: 10 Stück, Mindestbestellmenge 10 Stück, Lieferzeit ca. 2-6 Tage - Zwischenverkauf vorbehalten!

### Schleifgitter Siliziumcarbid

	Abmessung	Körnung
	406 mm Ø	P 40 - P 180
	381 mm Ø	P 60 - P 180
	330 mm Ø	P 60 - P 180
	305 mm Ø	P 60 - P 180



Beschreibung: Schleifgitter- Bodenscheiben für Kork-, Holz-, Parkett- und Marmorböden. Zum Vor- und Zwischenschliff (Lack) bzw. Fein- bis Feinstschliff für besondere Ansprüche. Nass und Trocken anwendbar.

VPE=20 Stück, MBM=20 Stück, Lieferzeit ca. 2-6 Arbeitstage nach Auftragseingang!

Superpad P				
	Bezeichnung		380 mm Ø	406 mm Ø
	Qualität	Korn		
	Superpad P	280 - 500		
	Superpad P	120 - 220		
	Superpad P	100		
	Superpad P	80		
	Superpad P	60		
	Superpad P	40		
	Superpad P	36		

Produktbeschreibung: Super Pad P - Hochleistungsschleifmittel mit innovativem patentierten Multi-Loch-System  
 Anwendung: passend für alle Scheibenmaschinen, besitzt vielfach höhere Standzeit durch permanente und ganzflächige Staubabsaugung, kein Zusetzen der Schleifscheibe, kein Kornausbruch sowie keine Schleifkringelbildung.  
 Alternative zu Schleifnetz oder Schleifgitter

Verpackungseinheit: 10 Stück, Lagerware: Lieferzeit 3-6 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten!

Produktneuheiten				
	Ultimax		Abranet	
Korn	Abmessung			
100 - 320	406mm Ø			
80	406mm Ø			
60	406mm Ø			
40	406mm Ø			

**Ultimax:** Kornart Aluminiumoxid, Trägermaterial Antistatisches F-Papier

Sehr hohe Standzeit-spart dem Anwender Produktionskosten ein, da seltener Wechsel des Schleifmaterials  
 Gleichmäßige Oberflächenergebnisse,

**"Kein Kornausbruch wie bei herkömmlichen Schleifgittern, dadurch keine Schleifkringel mehr im Fußboden"**,  
 somit ein Super Schleifergebnis, geringe Hitzeentwicklung, besonders zu empfehlen gerade im finish-Schliff.


**Abranet:** Kornart Aluminiumoxid, Trägermaterial Polyamidgewebe (Netzstruktur),

Nahezu Staubfreies Schleifen (nur Einscheibenmaschinen mit Absaugung), dadurch Sauberes, -gesünderes Arbeitsumfeld,  
 längere Standzeit, höhere Rentabilität, kein Zusetzen der Scheibe.

VPE = 10 Stück, MBM = 10 Stück, Lieferzeit einführungsprodukt ca. 2 Wochen nach Auftragseingang, dann auf Lager MOT.




## Pads für die Einscheibenmaschine

Schleifvlies-Pads		
	Bezeichnung	Abmessung
	Normalpads ca. 8 -12 mm stark	406 mm Ø
		381 mm Ø
		330 mm Ø
		305 mm Ø


Farbe : weiß, beige, rot, grün, schwarz

VPE: 10 Stück, **Mindestbestellmenge 1 Verpackungseinheit**

Superpads		
	Bezeichnung	Abmessung
	Superpads ca. 20 - 25 mm stark	406 mm Ø
		381 mm Ø
		330 mm Ø
		305 mm Ø


Farbe : weiß, beige, rot, grün, schwarz

VPE: 5 Stück, **Mindestbestellmenge 1 Verpackungseinheit**

Superfinishing Pad SG		
	Bezeichnung	Körnung
	Superfinishing Pad 406 mm Ø	K 240- 320
		K 600 - 1500
		K 1600 - 2000

Geeignet zum Polieren von Parkett, Laminat und Kunststoffböden passt auf alle gängigen Maschinentypen bis zu 6-fach höhere Flächenschleifleistung im Vergleich beim Finishing-Schliff.  
Auch im Ø 380 und Ø430mm auf Anfrage erhältlich.

VPE: 10 Stück, Mindestbestellmenge 1 Verpackungseinheit  
Lagerware, Lieferzeit ca. 2-6 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten

Normalpad Violett		
	Bezeichnung	Abmessung
	Normalpad □	406 mm Ø
	Lagerware, Lieferzeit ca. 2-6 Tage-Zwischenverkauf vorbehalten.	

Speziell saugfähige Struktur garantiert gleichmäßige Verteilung  
sorgt während des Wachsens & Einölns für eine extrem glatte und feine Oberfläche  
Extrem hohes Staubaufnahmevermögen


VPE=10 Stück, MBM=1 VPE

Polierpad aus reiner Schafschurwolle		
	Bezeichnung	Abmessung
	Schafschurpad	406 mm Ø 5 mm Stark

Warum Schafschurwolle:


- Als nachwachsender Rohstoff zu 100% biologisch abbaubar
- sehr niedriger Energiebedarf bei der Herstellung
- gewaschen wird die Wolle mit Seife und Soda, gespült mit klarem Wasser
- die Herstellung erfolgt aus reiner Schafschurwolle ohne Zugabe von synthetische Fasern, die vernadelt und verpresst wird
- durch die Beschaffenheit der Wolle, hat dieses Produkt eine vielfach längere Standzeit als herkömmliche Pads

Anwendung im Holzbereich: zum Polieren oder Hochglanzpolieren von geölten oder gewachsten Böden.

Reinigungsscheibe		
	Bezeichnung	Abmessung
	"Putzwunder"	406 mm Ø
Diese neue Reinigungsscheibe ist eine umweltfreundliche, saubere und schnelle Möglichkeit, ohne chemische Reinigungszusätze nur mit Wasser verschiedene Böden gründlich und effektiv zu reinigen		

Lagerware, Lieferzeit ca. 2-6 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten

VPE: 5 Stück, Mindestbestellmenge 1 Verpackungseinheit

Staubwegscheibe		
	Bezeichnung	Abmessung
	Staubwegpad	406 mm Ø


Dieses Pad wird zum Entfernen des Reststaubes auf Oberflächen genutzt.

Es dient zur Vorbereitung für das Lackieren und Versiegel.

Kostenintensive Nachbesserungen aufgrund von Staubeinschlüssen werden vermieden.

Lieferzeit ca. 2-6 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten

VPE: 10 Stück, Mindestbestellmenge 1 Verpackungseinheit

Vlies-Pad (Schwedenpad) Ø 406			
	Bezeichnung	Qualität	Abmessung
	<b>mit Klett</b>	GP - grün	Ø 406 mm
		VF- rot	Ø 406 mm
		UF - grau	Ø 406 mm
	<b>ohne Klett</b>	GP - grün	Ø 406 mm
		VF- rot	Ø 406 mm
	UF - grau	Ø 406 mm	

Lieferzeit ca. 3-5 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten.

Qualitativ hochwertiges, lösungsfreies Nylonfaservlies mit Korund oder Sica-Korn für alle Mattierungs- und Aufrauarbeiten, Lackzwischenchliff, Glätten von Holz etc. geeignet.

**GP:** Dreidimensionales Nylonfaservlies, Harzbindung, Korund (Aluminiumoxid),


**Farbe:** grün, **Feinheitsgrad:** Fine = fein, **Korn:** 180-280

**VF:** Dreidimensionales Nylonfaservlies, Harzbindung, Korund (Aluminiumoxid), **Farbe:** rotbraun,

**Feinheitsgrad:** Very fine = sehr fein, **Korn:** 360-400.


**UF:** Dreidimensionales Nylonfaservlies, Harzbindung, Siliziumcarbid,

## Handpads und Vliesrollen

Vlies - Handpad 8-12 mm stark		
	Bezeichnung	Abmessung
	Handpad	150 x 230mm

VPE: 10 Stück, **Mindestbestellmenge 1 Verpackungseinheit**

Farbe: weiß, grün, schwarz; Lieferzeit ca. 3-5 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten.

Vlies - Rollen 8 -12 mm stark		
	Bezeichnung	Abmessung
	Vlies Rolle	150mm x 2m

VPE: 1 Stück, **Mindestbestellmenge 1 Verpackungseinheit**

Farbe: weiß, grün; Lieferzeit ca. 3-5 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Formen, Größen oder Durchmesser auf Anfrage!

- Ab einem Netto-Bestellwert von 300,00 Euro liefern wir innerhalb von Deutschland frachtfrei ausschließlich Verpackung, darunter fallen 8,50 Euro Frachtkosten und eine Verpackungspauschale von 0,75 Euro pro Paket an.
- Alle Preise verstehen sich in € (Euro) zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.
- Zahlungskonditionen: Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.
- Angebotsdauer: Preis bis auf Widerruf fürs laufende Geschäftsjahr, Abgabe der Ware nur in den gültigen Verpackungseinheiten

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der MOT-GmbH gern jederzeit zur Verfügung.

Wenn Sie sich über unsere Firma informieren möchten besuchen Sie unsere Homepage

[www.mot-muehlhausen.de](http://www.mot-muehlhausen.de).

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der  
Mühlhäuser Oberflächentechnik GmbH

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Preise gelten ab Werk. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., Zöllen und Versicherung. Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung als Musterbeispiel und können teilweise vom Original abweichen. Dieses

Geschäftsführerin:  
Tina Urbach

Amtsgericht Jena  
HRB 405684  
St. -Nr.: 157/114/06392  
USt.-IdNr.: DE 226417053

Deutsche Bank 24 Erfurt  
BLZ: 820 700 24  
Kto. 505491100  
IBAN: DE37820700240505491100

Sparkasse Unstrut Hainich  
BLZ: 820 560 60  
Kto. 511 028 300  
IBAN: DE34820560600511028300  
BIC: HELADEF1MUE

